

Копир/принтер

Xerox® D95/D110/D125



Копир/принтер

Xerox® D95/D110/D125

Широкие возможности печати для
Вас и Ваших клиентов



Быстрая и экономичная печать порадует Ваших клиентов

Черно-белый копир/принтер Xerox® D95/D110/D125, разработанный специально для работы в организациях с высокой загрузкой, например в типографиях и копировальных центрах, в образовании, здравоохранении и прочих отраслях. Обеспечивает следующие преимущества: повышенная производительность, снижение затрат и соответствие высоких требований заказчиков. Гарантированная производительность, надежность Xerox® и удобство эксплуатации, а также современные функции финишной обработки..

Копир/принтер Xerox® D95/D110/D125 поддерживает множество функций, позволяет выбрать скорости печати, типа печатных материалов, а также параметров финишной обработки, оптимальных для Вашего бизнеса:

- Высокая скорость печати — 100, 110 или 125 страниц в минуту (ppm). Скорость 125 доступна только в конфигурации с внешним контроллером.
- Высокая скорость копирования/сканирования — 200 изображений в минуту (ipm). Однопроходное цветное сканирование позволяет сохранить документ, сразу на Вашем компьютере или любом сетевом ресурсе.

- Современный встроенный контроллер входит в стандартную комплектацию. Кроме того, копир/принтер D110/D125 поддерживает мощный внешний сервер печати.
- Проверенная надежность и отличная сервисная поддержка. Гарантированная высокая производительность D95/D110/D125 в течение длительного времени.
- Непревзойденное удобство эксплуатации.
- Исключительное качество печати с высокими характеристиками регистрации.
- Множество вариантов подачи и финишной обработки бумаги для повышения производительности и обеспечения высокого качества готовой продукции.

Уникальная технология тонера

EA от Xerox играет важную роль в обеспечении высокого качества изображений, создаваемых копиром/принтером D95/D110/D125:

- Химически выращенный тонер EA (эмульсионная агрегация) содержит частицы минимального размера и постоянной формы для обеспечения высокой точности печати.
- Высочайший уровень детализации, непревзойденная четкость текста и полутонов, насыщенный чистый черный цвет.
- Меньший расход тонера обеспечивает больший тираж и минимизирует вмешательство оператора.
- Увеличенный срок службы фоторецептора и меньший расход тонера на страницу в копире/принтере D95/D110/D125 обеспечивает защиту окружающей среды.

Инновационные решения для экологической безопасности

Подробная информация о программах по защите окружающей среды приведена на сайте www.xerox.com/environment.



Развивайте свой бизнес с высокой производительностью и надежностью

Разработанный для быстро развивающихся организаций любого типа — от коммерческих типографий и розничных точек до школ, библиотек и учебных заведений, копир/принтер D95/D110/D125 демонстрирует превосходные результаты по всем параметрам: скорость и качество печати, удобство эксплуатации, всё это играет важную роль для повышения эффективности и снижения затрат.

Скорость и производительность

Копир/принтер D95/D110/D125 позволяет экономить самые ценные ресурсы — время и деньги.

- Модуль печати обеспечивает высокую скорость работы — до 100, 110 или 125 страниц в минуту.
- Быстрый однопроходной цветной сканер с двумя головками (каждый оригинал сканируется только один раз) обеспечивает скорость сканирования до 200 изображений в минуту.
- Одновременное выполнение сканирования/приема, рипование и обработка заданий помогают добиться максимальной производительности.
- Автоподатчик оригиналов на 250 листов обеспечивает оптимальную скорость и эффективность работы даже для самых сложных заданий.
- Функция компоновки заданий упрощает настройку страниц разных типов в одном документе, не требуя сборки листов вручную.
- Преобразование печатных страниц в файлы TIFF, JPEG и PDF для удобного хранения с возможностью непосредственной печати или отправки на FTP сервер или по электронной почте.

Качество печати

Для типографский копир/принтер D95/D110/ D125 способствует сохранению лояльности клиентов благодаря высокому качеству печати.

- Разрешение печати 2400 x 2400 dpi обеспечивает постоянное высокое качество воспроизведения текста, заливок, фотографий и графических объектов с точной регистрацией для достижения профессионального результата.
- Цветное сканирование с разрешением 600 x 600 dpi в режиме 8 бит (256 оттенков серого) позволяет создавать копии, очень близкие к оригиналам.

Простота использования

Для начала работы с копиром/принтером D95/D110/D125 требуется минимальное обучение; кроме того, он обеспечивает чрезвычайно быстрый возврат инвестиций.

- С помощью пользовательского интерфейса с большим полноцветным сенсорным экраном можно легко запрограммировать сложные задания, а интуитивно понятные кнопки и команды аналогичны другим устройствам Xerox®.
- Возможность загрузки и выгрузки во время работы позволяет загружать бумагу и получать готовые документы во время работы копира/принтера. Это обеспечивает непрерывный документооборот и повышает производительность.
- Поддерживаются все стандартные накопители USB* для удобства работы.
- Данный копир/принтер поддерживает потоки данных Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® и PPML.
- Небольшая занимаемая площадь позволяет расположить устройство максимально близко к пользователям, освободив при этом дополнительную площадь.



Надежность

Компания Xerox заботится об увеличении скорости и снижении затрат на печать при одновременном повышении качества готовой продукции. Однако производительность и экономичность не имеют значения без гарантированно надежной работы. Поэтому каждый компонент копира/принтера D95/D110/D125 был разработан для обеспечения максимального срока работы и надежности.

Сервисная поддержка Xerox®: вся необходимая поддержка

Компания Xerox предоставляет услуги сервисной поддержки мирового класса:

- Поддержка гарантирует доступ к опытным специалистам для решения любых возникающих вопросов.
- Также упрощены процедуры планового обслуживания и настройки для пользователей и минимизировано время простоя

Порадуйте своих клиентов и увеличьте объем заказов

С помощью копира/принтера D95/D110/D125 можно создавать приложения с учетом индивидуальных потребностей бизнеса.

Поддерживаются материалы различной плотности и размера, в том числе бумага с покрытием.

Характеристики подачи и обработки бумаги:

- Повышение производительности за счет непрерывного выполнения заданий благодаря дополнительному податчику большой емкости для бумаги формата А4 либо одно- или двухлоткового* податчика большой емкости для бумаги большого формата (для использования бумаги стандартного, нестандартного и большого формата).
- Возможность добавления полноцветных обложек или вставок (до 200 листов) с помощью стандартного интерпозера для создания привлекательных документов.

Расширение возможностей с помощью встроенных функций финишной обработки копира/принтера D95/D110/D125:

- Подборка помогает быстро отсортировать задания.
- Скрепление скобами переменной длины (до 100 листов) — 24 варианта расположения.
- Перфорация 2/4 — для экономии времени и денег.
- Модуль интерфейса выполняет функцию «узла связи», если к копиру/принтеру подключено несколько финишеров. Он обеспечивает охлаждение материалов, разглаживание и связь с модулем финишера.
- GBC® AdvancedPunch™* поддерживает разнообразные виды перфорации для создания документов, подготовленных к профессиональному брошюрованию. Удобное сочетание функций печати, подборки и перфорации экономит время, повышает производительность и снижает затраты.

- Укладчик большой емкости* рассчитан на 5000 листов формата А4. Предусмотрена съемная тележка для удобной транспортировки и загрузки. Возможность обработки даже самых больших заданий.
- Vi-фальцовка, C-фальцовка, Z-фальцовка и инженерная Z-фальцовка экономят время и повышают производительность.
- Поддержка различных вариантов финишной обработки и брошюровки для календарей и брошюр большого формата — до 25 листов (100 страниц):
 - Модуль обрезки SquareFold® пресует корешок и обрезает передний край брошюры, обеспечивая профессиональную обработку. Создавайте брошюры с корешками квадратной формы, которые будут легко открываться, а также просто обрабатываться, укладываться и храниться.
- Брошюровщик Plockmatic Pro30™ с RCBT^{1,2} позволяет сфальцевать один лист или сшить внакидку и сфальцевать от 2 листов до 30 листов и создать сброшюрованный и обрезанный буклет объемом до 120 страниц (75 г/м²). Расширьте свои возможности брошюрования, добавив модуль обрезки SquareFold® и секцию самонаклада обложек Cover Feeder.
- Устройство переплета с помощью ленты Xerox® Tape Binder^{1,2} соединяет брошюры объемом до 125 листов бумаги плотностью 75 г/м². Придайте профессиональный вид важным документам, по которым будет судить о вашей компании: предложениям на продажу, годовым отчетам, учебным комплектам или другим материалам, публикуемым вашей компанией или организацией.
- Изготавливайте печатные и сброшюрованные документы одним прикосновением к кнопке с помощью переплетного устройства GBC® eBinder 200^{1,2}. Это автоматизированное решение позволяет создавать стильно переплетенные книги с собственными обложками. С помощью устройства eBinder можно выполнять перфорацию и брошюрование различных материалов, включая обложки и табуляторы плотностью до 216 г/м². Благодаря своему небольшому размеру это решение легко поместится в любом помещении.

Бумага и специальные материалы для печати Xerox®

See the difference quality makes™.

Наша оптимизированная для цифровой печати бумага и материалы для печати Xerox специально разработаны вместе с принтером D110/D125 Xerox® D110/D125 Printer для обеспечения повышенной производительности, безотказной работы и гибкости в эксплуатации. Выбирайте из широкого ассортимента бумаги и специальных материалов для печати (напр., DocuMagnets™, полимерные наклейки, листы с перфорацией и обратным клеевым слоем типа accordion pictures и т. д.) разной плотности и форматов для создания печатных изданий и обработанных документов. Более подробную информацию вы сможете получить на сайте компании по адресу www.xerox.com, по телефону 8-800-700-88-82 либо в местном представительстве компании Xerox®.

Опции подачи бумаги



Двухлотковый податчик большой емкости
2000 листов в каждом лотке
(всего 4000 листов): формат Letter



Податчик увеличенной емкости
для бумаги большого формата
2000 листов: до 330 x 483 мм



Двухлотковый податчик большой емкости
для бумаги большого формата*
2000 листов в каждом лотке
(всего 4000 листов): до 330 x 483 мм

* Только для конфигураций D110 и D125.

Гибкость для работы в любой области применения



- 1** Двухлотковый податчик увеличенной емкости для бумаги большого формата*
- 2** Обходной лоток на 250 листов
- 3** Стандартное цветное сканирование со скоростью 200 изображений в минуту
- 4** Разрешение печати до 2400 x 2400 dpi
- 5** Лоток на 1100 листов формата А4
- 6** Лоток на 1600 листов формата А4
- 7** Лотки на 2550 листов стандартного и специального размера для бумаги формата 330 x 483 мм.
- 8** Модуль интерфейса
- 9** Перфоратор GBC® AdvancedPunch™
- 10** Укладчик большой емкости*
- 11** Дополнительный модуль C-, Z- и инженерной Z-фальцовки
- 12** Стандартный интерпозер на 200 листов
- 13** Финишер-брошюровщик
Перфорация
Верхний лоток на 500 листов
- 14** Модуль обрезки Xerox® SquareFold®

Варианты финишной обработки



Стандартный финишер с дополнительной функцией C/Z-фальцовки

- Перфорация 2/3, укладчик на 3000 листов, приемочный лоток на 200 листов, одинарное или двойное скрепление скобами переменной длины (до 100 листов)



Финишер-брошюровщик с дополнительной функцией C/Z-фальцовки

- Все возможности стандартного финишера, а также лоток укладчика на 2000 листов, брошюрование до 25 листов (100 страниц)



Модуль интерфейса и GBC® AdvancedPunch™*



Модуль интерфейса и укладчик большой емкости

- Стекер-укладчик на 5000 листов



Модуль обрезки Xerox® SquareFold

- Доступен для финишера-брошюровщика, SquareFold для обрезки лицевой стороны на 2-20 мм

Расширенные варианты финишной обработки*



Стандартный финишер плюс

- Предоставляет функции стандартного финишера с дополнительной C/Z-фальцовкой и архитектурой DFA, необходимой для подключения дополнительного устройства финишной обработки



Переплетчик GBC® eBinder 200™

- Укладка, перфорация и брошюрование GBC



Устройство переплета с помощью ленты Xerox® Tape Binder

- Создает брошюры до 125 листов плотностью 75 г/м²
- Дополнительные магнитные ленты обеспечивают переплет бумаги формата 279 мм (425)



Брошюровщик Plockmatic Pro30™ с RCBT

- Поддерживаются следующие компоненты: SquareFold, Cover Feeder, Face Trimmer и Bleed Trim Unit

* Только для конфигураций D110 и D125.

Дополнительные возможности благодаря поддержке внешнего сервера печати

Стандартный встроенный сервер копирования/печати

Простота и удобство рабочего процесса обеспечиваются за счет наглядного интерфейса сенсорного экрана, интеграции FreeFlow®, усовершенствованных функций и малой занимаемой площади:

- **Превосходное сканирование.** Создавайте текстовые файлы с возможностью поиска прямо на устройстве – технология сжатия уменьшает загрузку сети и ускоряет передачу данных.
- **Удаленное управление устройством.** Встроенный веб-сервер CentreWare® IS обеспечивает автоматизацию процессов установки, настройки и обновления функций устранения неполадок.
- **Несколько наборов копий с разделительными листами.** Возможность создания нескольких наборов с подборкой или без подборки с разделительными листами — для эффективного распространения.
- **Безопасность.** Поддерживает широкий набор функций безопасности, включая безопасную печать, шифрование/перезапись данных и дополнительные съемные жесткие диски.

- **Режимы «Копирование и сохранение/Печать и удаление».** Выберите «копировать и сохранить» на сенсорном экране, чтобы сохранить файлы документов и параметры сканирования в почтовом ящике/папке на внутреннем сервере.
- **Предварительный просмотр уменьшенных изображений.** В правой части сенсорного экрана находится панель предварительного просмотра заданий копирования/сканирования.
- **Нанесение штампов.** Встроенная функция нанесения штампов создает копии с настраиваемым текстом на каждой странице.
- **Extensible Interface Platform® (EIP).** EIP — это программная платформа, обеспечивающая удобный доступ к функциям дополнительной производительности непосредственно с помощью сенсорного экрана копира/принтера. Подробная информация о решениях приведена на веб-сайте www.xerox.com/software-solutions.



Встроенный сервер копирования/печати

Внешний сервер печати Xerox® FreeFlow®

Уникальная эффективность и поддержка всей линейки устройств монохромной и цветной печати, обладающих богатым набором функций.

- **Скорость обработки и емкость.** Одновременное выполнение нескольких заданий приема, обработки и печати.
- **Поддержка различных источников заданий.** Источниками заданий могут быть любые приложения, соединения TCP/IP, Интернет, компакт-диски, портативные накопители USB и компоненты FreeFlow Suite.
- **Скорость и производительность.** Усовершенствованное оборудование и базовая технология оптимизируют производительность и гарантируют номинальную скорость работы копира/принтера.
- **Автоматизированное создание ярлыков для заданий и настраиваемый документооборот.** Очереди и «горячие» папки упрощают документооборот, минимизируя вмешательство оператора.

- **Неограниченные возможности печати.** Встроенная поддержка различных потоков данных транзакций, включая IPDS, LCDS и VIPP.
- **Великолепные характеристики передачи полутонов на фотографиях.** Улучшенные функции передачи полутонов позволяют создавать маркетинговые материалы профессионального качества с великолепной передачей черно-белых изображений.
- **Быстро добавление страниц исключений.** Можно указывать несколько диапазонов страниц для определенного исключения — для экономии времени и повышения производительности.
- **Высокая безопасность.** Применение платформы UNIX и гибких средств управления для настройки параметров для пользователей и групп.

* доступен только для конфигураций D110 и D125.



Печатный сервер Xerox® FreeFlow

Оптимальное использование в любой области применения

Устройство D95/D110/D125 предоставляет дополнительные возможности. Отныне Вы можете использовать устройство в новых сферах.

Образование

Возможные сферы применения: печать учебных материалов, сборников упражнений, справочников, лекционных материалов, книг.

- Учителя и другие специалисты в сфере образования могут создавать различные наборы с подборкой и без подборки, с разделительными листами – для раздачи учащимся; в качестве финишной обработки можно использовать перфорацию и степлирование.
- Брошюрование с возможностью раскрыть на 360 градусов.
- Высокая скорость копирования и разные емкости лотков позволяют преподавателям и ассистентам быстрее распечатывать материалы и экономить время.
- Фолдируйте с помощью дополнительного узла C- и Z-фальцовки.
- Функции полноцветного сканирования и передачи по электронной почте.
- Создание недорогих блокнотов с поддержкой цветных обложек и вставок.

Юриспруденция, страхование и здравоохранение

Сферы применения: доказательные материалы, поиск электронной информации и управление документооборотом, графики работ и новостные бюллетени.

- Встроенная функция нанесения штампов позволяет создавать копии с настраиваемым 16-разрядным текстом, состоящим из букв и цифр, на каждой странице.
- Функция уменьшение размеров для копирования встык.

- Обеспечение постоянно высокой производительности и скорости работы.
- Повышение производительности ПО для обработки документов, архивирования и нанесения штампов.
- Различные варианты финишной обработки упрощают создание документов профессионального качества внутри организации.
- Быстрая и эффективная передача данных благодаря функциям передачи отсканированных изображений по электронной почте.
- Создание публикаций для офиса и печатных документов для бизнеса.

Принтеры для франчайзи или принтеры корпоративного класса

Сферы применения: сложные задания, руководства, рекламные материалы, календари, каталоги, новостные бюллетени и формы.

- Создание отпечатков высокого качества в соответствии с потребностями заказчиков.
- Возможности персонализации с помощью дополнительного ПО.
- Поддержка материалов с покрытием/повышенной плотности.

Сервисное бюро

Сферы применения: отчеты, выписки и счета.

- Создание книг и руководств, переплетенных с помощью ленты.
- Дополнительный сервер печати FreeFlow® обеспечивает встроенную публикацию транзакций (IPDS/LCDS) и поддержку персонализированных потоков данных.
- Высокие показатели надежности для работы в жесткие сроки.
- Создание эффективных приложений с использованием цветных вставок, персонализированных элементов и встроенных функций финишной обработки.

Офисы

Новостные бюллетени, раздаточные материалы, презентации, отчеты и корреспонденция.

- Благодаря удобному интерфейсу операции копирования, сканирования и печати выполняются без особых усилий.
- Увеличенная емкость, встроенные функции перфорации, степлирования, фальцовки и брошюрования упрощают операции и обеспечивают высокое качество готовой продукции.
- Компонент GBC® eBinder 200™ позволяет динамически вносить изменения в презентации и отчеты и быстро создавать сшитые документы.
- Функции безопасности обеспечивают защиту данных; данные копирования, сканирования и печати могут быть зашифрованы или перезаписаны в соответствии с корпоративными стандартами безопасности.



Подборка



Табляторы



Модуль обрезки SquareFold



В-, С- и Z-фальцовка



Матрицы для перфорации



Цветные вставки, степлирование и инженерная Z-фальцовка

Технические характеристики копира/принтера Xerox® D95/D110/D125

Устройства печати

- Монохромный ксерографический модуль
- Скорости печати
 - 100/110/125 стр./мин — 210 x 297 мм (A4)
 - 56/69/78 стр./мин — 250 x 353 мм (B4)
 - 50/55/62 стр./мин — 297 x 420 мм (A3)
 - 34/34/34 стр./мин — 320 x 450 мм (SRA3)
- Время вывода первой копии: 3 с
- Односторонняя или двусторонняя печать
- Разрешение растрирования до 1200 x 1200 dpi и 2400 x 2400 dpi в режиме экранирования полутонов с линейатурой 106 линий на дюйм (по умолчанию) или 150 линий на дюйм (высококачественный режим)
- Регистрация лицо-оборот составляет +/-0,7 мм

Хранилище документов

- Жесткий диск емкостью не менее 80 ГБ, из которых 14,6 ГБ отводится для хранения документов

Сканер/податчик оригиналов

- Два сканирующих модуля
 - 200 изображений/мин. в черно-белом или цветном режиме, поддержка одностороннего/двустороннего сканирования
- Оптическое разрешение 600 x 600 dpi; 8 бит на точку (256 оттенков серого)
- Сканирование в отраслевые стандарты: PDF, JPEG, TIFF или многостраничный TIFF; поддержка LDAP
- Сканирование для передачи по электронной почте с уведомлением о доставке
- Сканирование на сетевой файловый сервер
- Дуплексный автоподатчик оригиналов на 250 страниц
- Формат оригиналов: от 128 x 200 мм до 297 x 420 мм (A5-A3)
- Плотность оригиналов:
 - Односторонний или двусторонний режим: 52-200 г/м²
- Дополнительный комплект сканирования PDF Scan Kit

Подача бумаги

Плотность бумаги и емкость лотков:

- **Лоток 1***: 1100 листов — (210 x 297 мм/A4)
- **Лоток 2***: 1600 листов — (210 x 297 мм/A4)
- **Лоток 3-4***: на 550 листов каждый — от 140 x 182 мм (A5) до 330 x 488 мм (SRA3)
- **Лоток 5 — Обходной лоток**: 250 листов — от 102 x 152 мм до 330 x 488 мм; от 52 до 253 г/м²
- **Податчик большой емкости (опция)**: 2 лотка на 2000 листов каждый — формат A4; 52-216 г/м²
- **Податчики большой емкости для бумаги большого формата (опция)**: одно- или двухлотковые податчики на 2000 листов каждый — формат от B5 до SRA3; 64-253 г/м²
- **Бумага с покрытием**: информация о бумаге с покрытием Xerox® приведена в документе «Ожидания заказчика»

Стандартный финишер

- Одинарное или двойное степирование скрепками переменной длины для 100 листов
- Перфорирование в 2 и 4 отверстия
- Емкость укладчика: 3000 листов (80 г/м²); верхний лоток: 500 листов (80 г/м²)
- Приемочный лоток на 200 листов для бланков и листов без полей

Финишер-брошюровщик

Поддерживает функции стандартного финишера с лотком укладчика на 2000 листов, а также:

- Автоматическое создание брошюр до 25 листов (100 страниц, сшитых по перегибу) – 210 x 297 мм, 250 x 353 мм, 297 x 420 мм, 324 x 458 мм, 330 x 488 мм (A4, B4, A3, SRA3)

Модуль обрезки Xerox® SquareFold®

- Перпендикулярная фальцовка до 25 листов (100 страниц)
- Обрезка на 2-20 мм с шагом 0,1 мм
- 64-300 г/м² (без покрытия); 106-300 г/м² (с покрытием)
- Поддерживаемые форматы: от 216 x 279 мм до 330 x 457 мм
- Доступно только для финишера-брошюровщика

Дополнительный укладчик большой емкости с выдвижной тележкой**

- Лоток укладчика для документов офсетной печати на 5000 листов; формат B5 LEF — SRA3
- Емкость верхнего лотка-укладчика — 500 листов.
- Укладчик включает одну тележку для готовых материалов; доступны дополнительные тележки

Дополнительный фальцовщик

- С-фальцовка и Z-фальцовка для листов формата A4
- Z-фальцовка вставок формата A3 для вложения в комплект документов формата A4 (инженерная Z-фальцовка)
- Доступно для стандартного финишера, финишера-брошюровщика и стандартного финишера плюс

Перфоратор GBC® AdvancedPunch™**

- Поддерживаемые форматы: 8,5 x A4 продольный профиль (сторона 297 мм)
- 75-216 г/м²
- Доступны несколько видов перфорации

Дополнительные решения (DFA) для финишной обработки

Стандартный финишер плюс

- Емкость укладчика: 2000 листов (80 г/м²)
- Функции стандартного финишера, а также встроенная архитектура DFA, необходимая для подключения различных вариантов финишной обработки сторонних производителей, в том числе:

GBC eBinder 200™***

- Укладка, перфорация и брошюрование (формат A4)
- Автоматически регулируемые элементы брошюрования (универсальный размер) в следующих цветах: черный, синий, белый и прозрачный

Устройство переплета с помощью ленты Xerox® Tape Binder**

- Создает брошюры на 10-125 листов плотностью 75 г/м²
- Клеевые ленты обеспечивают переплет бумаги формата 279 мм (425)

Брошюровщик Plockmatic Pro30™ с RCT**

- Сшивание по перегибу и фальцовка от 2 до 30 листов — для создания брошюр на 120 страниц (80 г/м²) или фальцовка одного листа

Защита данных

- Стандартная безопасная печать, проверка подлинности с помощью LDAP/Kerberos/SMB/CAC, защищенные паролем файлы PDF, шифрование FIPS 140-2, электронная почта с шифрованием S/MIME, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, электронная почта через SSL, перезапись изображения (3x или 1x, немедленная, по расписанию, по требованию), шифрование данных на жестком диске, дополнительная CAC журнала аудита, унифицированная система идентификации для безопасного доступа (Secure Access Unified ID System®)
- Поддержка IPv6
- Шифрование с длиной ключа 256 бит
- Сертификация согласно общим критериям (ожидается)

Требования к электропитанию***

- Модуль печати:
 - 208-240 В, 60/50 Гц, 15/13 А
 - Характеристики питания: максимальная потребляемая мощность: 2,8-3,1 кВт
 - Сертификация: ENERGY STAR®, CSA, Европа: соответствие CE, NEMKO, WEEE
- Подача бумаги/финишная обработка (опция):
 - Для каждого модуля требуется 100-240 В, 60/50 Гц

Контроллеры печати

Стандартный встроенный сервер копирования/печати

Характеристики аппаратного обеспечения

- Жесткий диск: 80 ГБ, ОЗУ: 2 ГБ
- Цветной сенсорный плоский дисплей с диагональю 10,4 дюйма
- Интерфейс Ethernet (10 Мбит/с и 100 Мбит/с)

Дополнительный сервер печати Xerox® FreeFlow®

Подробная информация о функциях и технических характеристиках сервера печати приведена на веб-сайте www.xerox.ru.

*Емкость для бумаги плотностью 52-216 г/м²

**Только для конфигураций D110 и D125

***За дополнительную информацией по установке обратитесь к документу по планированию установки

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте компании по адресу www.xerox.ru или в местном представительстве компании Xerox.

© Корпорация Xerox, 2012 г. Все права защищены. XEROX®, XEROX and Design® и FreeFlow® являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Xerox в США и/или других странах. 2/12 610P730333

Аппарат сертифицирован
в системе Гост Р Госстандарта РФ

